

# Karta charakterystyki podbitki kl AB

## WADA

## KLASA AB

WYPADNIĘTE SĘKI	dopuszczalne na max 10% powierzchni deski
ZEPSUTE SĘKI	dopuszczalne
ZROŚNIĘTE SĘKI	dopuszczalne
MARTWE SĘKI	dopuszczalne
UBYTKI BOCZNE	dopuszczalne
WIERZCHNIA STRONA	Niedostrugi nie dozwolone
DOLNA STRONA	Pęknięcia i niedostrugi nie dozwolone
RDZEŃ	dopuszczalny
KIESZENIE ŻYWICZNE	dopuszczalne
PLAMY ŻYWICZNE	dopuszczalne
ZAKOREK	dopuszczalny
OFLIS	dopuszczalny do 1/3 grubości deski, jeśli jest po stronie dolnej i nie uniemożliwia montażu
SPEKANIA NA KOŃCACH	dopuszczalne na całej szerokości deski
SPEKANIA WZDŁUŻNE	dopuszczalne, jeśli nie występują na całej długości deski
KRZYWIZNA WG OSI WZDŁUŻNEJ	dopuszczalna, jeśli jest możliwy montaż
SKRĘCENIA WG OSI WZDŁUŻNEJ	dopuszczalne, jeśli jest możliwy montaż
CHODNIKI OWADZIE	niedopuszczalne
SINICA	niedopuszczalna